

connect

Systemschild XYLO Bad Tölz

Technische Beschreibung

Raumhinweis- und Übersichtsschilder aus je zwei Scheiben Einscheibensicherheitsglas 3 mm, Kanten poliert und Ecken gestoßen. Die Scheiben werden in Sandwichbauweise vor der Wand montiert. Abstand der hinteren Scheibe zur Wand: 15 mm.

Befestigung über eloxierte Aluminiumbalken. In diese werden die Scheiben eingesteckt und nicht sichtbar befestigt. Befestigung der Balken auf der Wand ebenfalls für den Betrachter nicht sichtbar. Das Öffnen und Schließen der Schilder (zum Austausch der Beschriftung) erfolgt mit einem Spezialwerkzeug, um unbefugten Personen den Zugriff zu verweigern. Befugte können die Beschriftung mit wenigen Handgriffen wechseln. Die Balken sind gegenüber den Glasschildern in der Länge eingekürzt. Es werden je nach Schildergröße ein oder zwei Balken zur Befestigung verwendet. Die Balken müssen sowohl eine symmetrische als auch eine asymmetrische Befestigung der Scheiben ermöglichen. Nach Wahl und Vorgabe des Auftraggebers erfolgt die Positionierung der Balken entweder an beiden vertikalen oder an beiden horizontalen Seiten, bei der Verwendung von nur einem Balken, wahlweise an allen vier Seiten.

Fahnschilder müssen als Wand- oder Deckenschild analog dem Vorgenannten mit einem Balken befestigt werden.

Bei abgehängenen Schildern erfolgt die Befestigung des Balkens mittels Edelstahlseilen und geeigneten Haltern in der Decke, welche eine Feinjustierung zur Einstellung der Abhanghöhe zulassen.

Beschriftung der Schilder wahlweise mittels Einlegefolien oder direkt mittels Folienschrift auf der Innenseite der vorderen Scheibe. Nach Vorgabe des Auftraggebers ist das Schild in klarer oder mattierter Optik auszuführen.

Ausschreibungstext (Beispiel)

Pos. ## Wandschild entsprechend technischer Vorbemerkung liefern und auf vorhandenes Mauerwerk montieren.

Format: 150 x 150 mm

Länge Halterung: 100 mm (1 Stück)

Position Halter:

oberhalb – symmetrisch

Beschriftung:

Ausschreibungstext (Beispiel)

Pos. ## Übersichtsschild entsprechend technischer Vorbemerkung liefern und auf vorhandenes Mauerwerk montieren.

Format: 150 x 210 mm

Länge Halterung: 160 mm (1 Stück)

Position Halter:

linke Seite asymmetrisch - oben

Beschriftung:

Der Ausschreibungstext dient Ihnen als Vorlage für Ihre Ausschreibungen zur Definition der geplanten Produkte

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Projektmanagement unter 089/748953-0 (Stand 01/2022)

Wir gestalten Orientierung.

Visuelle Kommunikation am und im Gebäude.

Y L X O
X O L Y
L Y X O
X O Y L