



connect

Systemschild XYLO Hamburg

Technische Beschreibung

Beschilderung von Räumen innerhalb von Gebäuden.

Schildaufbau

Grundplatte :

- Edelstahl, Wechsel-Rahmen aufgebogen, 2 mm Materialstärke, geschliffen,
- satinierte Oberfläche

Deckplatte :

- glasklares Acryl mit polierten Kanten

Montage (Schraub- oder Klebmontage) mittels einer zurückgesetzten Montageplatte Stärke 3 mm (Wandabstand). Durch diese Montageart entsteht eine Schattenfuge, die den räumlichen Charakter des Türschildes unterstreicht. Die Deckplatte in den Rahmen eingeschoben.

Optionen :

- Arretierungsschraube (Madenschraube seitlich)
- Erstbeschriftung durch den AN. Beschriftete Papiereinlage mit 2 bis 4-stelliger Raum-Nr. und bis zu 4 Textzeilen, 1-farbig schwarz
- Vorlage zur späteren Selbstbeschriftung durch den Nutzer

Die Beschriftung erfolgt mittels Papiereinlage, Laser- oder Tintenstrahlerdruck. Diese Beschriftung ist somit leicht vom Kunden selbst herzustellen. Eine Beschriftungsvorlage kann auf Anfrage geliefert werden.

Vorrätige Größen sind beispielsweise **150 x 150 mm**, DIN A5, **DIN A4**, **DIN A3**. Weitere Zwischen- oder Sondergrößen auf Anfrage.

Der Ausschreibungstext dient Ihnen als Vorlage für Ihre Ausschreibungen zur Definition der geplanten Produkte

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Projektmanagement unter 089/748953-0 (Stand 01/2022)

Wir gestalten Orientierung.

Visuelle Kommunikation am und im Gebäude.

Y L X O
X O L Y
L Y X O
X O Y L